

Тунто структурные обои

Тунто структурные обои

ТИП	Изготовленные из полиэфирно-целлюлозного волокна структурные окрашиваемые обои.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяются в качестве основы при окраске и ремонте выровненных / ровных бетонных и оштукатуренных поверхностей, древесностружечных, древесноволокнистых и гипсокартонных плит внутри помещений согласно инструкции по применению.



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены в сухих внутренних помещениях.
---------------------------	--------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цветовые каталоги [Каталог цветов для внутренних стен](#)

Расход Расход краски ок. 5 м²/л.

Сертификат соответствия [Декларация о соответствии](#)

Сертификат пожарной безопасности [Пожарный сертификат](#)

Тунто структурные обои

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность Поверхность очистить от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхности подходящей шпатлевкой "Престо" и отшлифовать высохшую поверхность. Удалить пыль от шлифовки.
	Ранее окрашенная поверхность Поверхность очистить моющим средством "Маалипесу" и тщательно прополоскать водой. Удалить отслаивающиеся слабодержащиеся слои краски. Трешины, впадины и неровности выровнять подходящей шпатлевкой "Престо". Отшлифовать выровненную поверхность. Отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния и удалить пыль от шлифовки.
Грунтование	Оклеенная ранее бумажными обоями поверхность Удалить старые обои. Выровнять трещины и неровности ремонтной шпатлевкой "Престо ЛФ". Отшлифовать и загрунтовать поверхность. Продолжить обработку в соответствии с рекомендациями, данными выше.
Наклейка обоев	Загрунтовать одним слоем грунтовки "Варма" или универсальной грунтовки "Луя". Нанести на поверхность предназначенный для нетканых обоев клей (например, клей для обоев NoWo компании Kiilto Oy) равномерно на ширину одного полотнища зараз.
Окраска	Тщательно прижать обои "Тунто" к подложке с нанесенным kleem с помощью пластмассового обойного шпателя или обойной щетки, удаляя пузырьки воздуха. Края обоев, разрезанные на заводе, разместить встык. Незамедлительно удалить с краев выступивший клей влажной губкой или чистой тряпкой. Припуски на концах обоев обрезать острым ножом. Окраску можно производить после высыхания структурных обоев на поверхности, не ранее, чем через 12 часов, в зависимости от условий проведения работ. Обои окрасить 1–2 слоями водоразбавляемой краски для внутренних работ компании Tikkurila, например, интерьерной краской "Гармония", в зависимости от области применения. Структурные обои "Тунто" можно также окрашивать полупрозрачными материалами, например, декоративной краской "Гармония" или перламутровой лазурью "Тайка". При таком способе обработки рисунок будет выглядеть немного светлее, чем остальная поверхность. Лазурь можно наносить валиком и незамедлительно распределять по поверхности кистью крест-накрест. Обратите внимание, что поверхность должна быть однотонной, так как обои останутся прозрачными. Внимание! Обои, прикрепленные с помощью клея NoWo компании Kiilto Oy, можно удалять с поверхности средством для снятия обоев компании Kiilto Oy.
ОХРАНА ТРУДА	-
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	-
ТРАНСПОРТИРОВКА	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина - 106 см Длина рулона - 12,5 м Вес: Узор "Ледяная корка" 001 6940 - 105 г/м ² Узор "Крыло" 001 6941 - 100 г/м ² Узор "Стебель" 001 6942 - 80 г/м ²

Тунто структурные обои

Узор "Пруттик" 001 6943 - 90 г/м²

CE



TIK-1690-5004

Tikkurila Oyj
Kuninkaalaantie 1
FI-01301 VANTAA

13

0809-CPD-0773

EN 15102:2007 + A1:2011

Декоративное покрытие для стен

Эмиссии формальдегида	Одобрена
Адгезия при тестировании методом решетчатого надреза	NPD
Реакция на огонь	D-s3, d2
Release of other dangerous substances	
- of heavy metals and specific elements	Одобрена
- of vinyl chloride monomer	Одобрена